

COULISSANT AUTOPORTÉ 2 VANTAUX

Option sur tous nos modèles droits de portails

La Toulousaine a développé l'**option autoportée** sur tous ses modèles de portails droits (hors ligne Access). Son système **sans rail au sol** offre un **design épuré** et **s'adapte à tous les chemins d'accès**, droits, en pente ou gravillonnés. L'autoporté représente également une **solution pour les régions exposées à des conditions climatiques particulières**, chutes de neige, gel, feuilles mortes ou cailloux, pouvant gêner l'ouverture du portail. Le **coulissant autoporté 2 vantaux** offre une ouverture rapide et adaptée aux grands accès. Il répond également à des besoins d'ouverture spécifiques et à un encombrement réduit.



ADAPTABILITÉ

- Solution à des **contraintes environnementales** (pente, neige, encombrements etc.)
- Solution **applicable à tous nos modèles droits de portails** (exclusivité La Toulousaine)
- Idéal pour les **grands accès** jusqu'à **9m**
- Répond à des besoins spécifiques liés à des réservations réduites



PERFORMANCE

- **Durabilité**
- **2 x plus rapide**
- **Fonctionnement intensif possible**



ESTHÉTIQUE

- Cache-jour total
- **Design épuré** grâce à l'absence de rail au sol et à la crémaillère invisible
- **Large choix des modèles** de portails et des **couleurs**



SECURITE

- **Normes européennes EN 13241+ A2**
- Système assurant **solidité et rigidité** de l'ensemble
- Sécurité **anti-écrasement**
Résistance face aux tentatives de **cambrilage**



CARACTÉRISTIQUES



Compatibilité

- Sur tous les modèles droits
- Sur toutes les gammes sauf la gamme Création & Access, sauf imitation 2 vantaux

Composition

Le dispositif autoportant est décomposé en 2 parties : un portail à fixer et une poutre porteuse.

- Poutre porteuse aluminium extrudé 223 mm x 80 mm
- 2 Montures en porte à faux avec 8 galets nylon à roulement porteur par monture
- Profil aluminium de réception cache jour total
- Guide d'entrée partie basse sur profil de réception cache jour total
- 1 Galet téflon sur extrémité de la poutre porteuse
- Cache jour brosse de 50 mm sur montant côté refoulement
- Guidage haut aluminium avec 2 patins de guidage téflon blanc
- Guide centreur sur partie haute profil réception
- Tendeur arrière pour réglage fin du niveau de la poutre porteuse
- Platine rehausse de fixation moteur

- Poteaux aluminium 222 mm x 222 mm à sceller ou à visser (en option)
- Portail manuel : béquille double, butée tampon, gâche inox, serrure à crochet

Limites dimensionnelles

- Largeur entre poteaux :
Mini : 2x1500 mm
Maxi : 2 x 4500 mm (4000 mm sur la gamme Accord)
- Hauteur sous chapeau :
Mini : 1000 mm
Maxi : 2000 mm (1800 mm sur la gamme Accord)

Manoeuvre

- Manuelle sans serrure
- Manuelle (sauf option 2 vantaux)
- Electrique

Refoulement

- Gauche
- Droite



Coloris

Même choix de collections que pour nos autres portails hors faux bois

Motorisation :

Kit BFT Deimos 600

- 2 Moteurs 600 kg
- 1 Jeu de photocellules avec feu clignotant intégré
- 2 télécommandes
- 1 Batterie de secours
- Portail plein : 1 profil en c + barre palpeuse passive sur montant avant côté fermeture
- Portail ajouré : 3 profils en c + barre palpeuse passive sur montant avant et poteau côté refoulement
- 1 jeu de photocellule
- Carte de gestion moteur BFT double coulissant



Accessoires et Options

- Antenne extérieure
- Batterie pour moteur Deimos
- Clavier à code radio
- Emetteur 2 canaux supplémentaire
- Emetteur 12v 4 canaux
- Récepteur BFT 12/24 v
- Emetteur radio mural
- Sélecteur à clé filaire
- 1 paire de colonnette pour photocellules (option petit collectif)
- 1 projecteur noir éclairage de zone (option petit collectif)